

Клей для систем пожаротушения из ХПВХ

Клей высокой вязкости бежевого цвета **Weld-On® 550™ CPVC** специально разработан для монтажа спринклерных систем пожаротушения из ХПВХ диаметром до 90 мм. Клей не требует использования грунтовки, что ускоряет и удешевляет монтаж. Максимальное рабочее давление соответствует характеристикам производителей спринклерных систем из ХПВХ. Может быть также использован для монтажа любых трубопроводов из ХПВХ за исключением агрессивных сред.



Параметр	Значение
Марка	550
Склеиваемый материал	ХПВХ
Применение	спринклерные системы пожаротушения
Цвет	бежевый
Диаметр трубопровода, макс., мм	90
Время схватывания, мин. ¹⁾	5
Время полного высыхания, мин. ¹⁾	90
Вязкость, сП	1 600
Содержание ЛОВ, г/л	490
Срок годности, лет	2
Рекомендуемая грунтовка	не требуется

¹⁾ Указано среднее время схватывания и высыхания для диаметра 32 мм с последующей опрессовкой соединения до 15 бар при температуре +16...+49 °С. Для систем ГВС время полного высыхания – 6 часов

Таблица для заказа

Объём, мл	Банок в упаковке	Упаковок на паллете	Банок на паллете	Артикул для заказа
946	12	56	672	13730
473	12	96	1 152	13731