

Клей для НПВХ и ХПВХ

724
CPVC



16|315



Клей **Weld-On® 724™ CPVC** специально разработан для промышленных трубопроводов из ХПВХ и НПВХ, в том числе для агрессивных сред. Идеально подходит для концентрированных кислот, щелочей, а также гипохлорита натрия. Клей одобрен для промышленных трубопроводных систем торговой марки Corzan®. Оранжевый цвет клея позволяет контролировать качество нанесения и распределения клея на склеиваемых поверхностях.



Параметр	Значение
Марка	724
Склеиваемый материал	НПВХ, ХПВХ
Применение	для агрессивных сред
Цвет	оранжевый
Диаметр трубопровода, макс., мм	315
Время схватывания, мин. ¹⁾	30
Время полного высыхания, мин. ¹⁾	90
Вязкость, сП	1 600
Содержание ЛОВ, г/л	490
Срок годности, лет	2
Рекомендуемая грунтовка	P-70™ Primer

¹⁾ Указано среднее время схватывания и высыхания для диаметра 225 мм с последующей опрессовкой соединения до 11 бар при температуре +16...+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл	Банок в упаковке	Упаковок на паллете	Банок на паллете	Артикул для заказа
946	12	56	672	15538
473	12	96	1 152	15539
237	24	90	2 160	15540