

FlowGuard Gold



25 | 63



Клей для систем водоснабжения из ХПВХ

Средней вязкости, быстро схватывающийся клей **Weld-On® FlowGuard Gold®** для трубопроводов из ХПВХ стандарта CTS диаметром до 2" (63 мм). Клей не требует использования грунтовки, что ускоряет и удешевляет монтаж. Подходит для хозяйственно-питьевого водоснабжения и промышленных систем с температурой до +82 °С. Одобрено компанией Lubrizol Advanced Materials, Inc. для систем FlowGuard Gold®.



Параметр	Значение
Марка	FlowGuard Gold®
Склеиваемый материал	ХПВХ
Применение	ГВС/ХВС
Цвет	жёлтый
Диаметр трубопровода, макс., мм	63
Время схватывания, мин. ¹⁾	2
Время полного высыхания, мин. ¹⁾	60
Вязкость, сП	500
Содержание ЛОВ, г/л	490
Срок годности, лет	2
Рекомендуемая грунтовка	не требуется

¹⁾ Указано среднее время схватывания и высыхания для диаметра 32 мм с последующей опрессовкой соединения до 11 бар при температуре +16...+38 °С. Для систем ГВС время полного высыхания – 6 часов

Таблица для заказа

Объём, мл	Банок в упаковке	Упаковок на паллете	Банок на паллете	Артикул для заказа
946	12	56	672	13234
473	12	96	1 152	13233
237	24	90	2 160	13249